

Van: Nico Broekema <N.Broekema@waterschaplimburg.nl>

Verzonden: vrijdag 18 oktober 2024 15:13

Aan: Saskia Borgers <S.Borgers@waterschaplimburg.nl>; Erik Wijnands <E.Wijnands@waterschaplimburg.nl>; Chrit Wolfhagen <C.Wolfhagen@waterschaplimburg.nl>; Esther Schrier <E.Schrier@waterschaplimburg.nl>

CC: Marja Hilders <mjhilders@gmail.com>; Marja Hilders <M.Hilders@waterschaplimburg.nl>; nbroekema2015@gmail.com

Onderwerp: Coupures in Valkenburg, de motie Ruimte voor de Geul en de behandeling van de AWP-Nota Wateroverlast in de commissie op 30 oktober

Beste Saskia, Esther, Erik, Chrit,

Dit stuk mist bij de stukken van de agenda WWZ op 30 oktober bij het agendapunt Nota Wateroverlast (3.1).
Het verzoek is deze toe te voegen.

Nico Broekema,
secretaris AWP-fractie
Waterschap Limburg
Tel: 0031614577742

Van: Nico Broekema <N.Broekema@waterschaplimburg.nl>

Datum: 7 oktober 2024 om 22:02:13 CEST

Aan: #ab <#ab@waterschaplimburg.nl>, #burgercommissieleden <burgercommissieleden@waterschaplimburg.nl>

Kopie: bestuursondersteuning <bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl>

Onderwerp: Coupures in Valkenburg, de motie Ruimte voor de Geul en de behandeling van de AWP-Nota Wateroverlast in de commissie op 30 oktober

Aan het AB en DB van het Waterschap Limburg
Aan de burgercommissieleden

Betreft: Coupures in Valkenburg, de motie Ruimte voor de Geul en de behandeling van de AWP-Nota Wateroverlast in de commissie op 30 oktober

Geachte collega's,

Woensdag na afloop van het AB hadden we een gesprek met Chrit Wolfhagen over Valkenburg. Over het feit - in tegenstelling tot zijn stellige bewering in reactie op onze motie - dat er wel coupures zijn en dat we daar foto's van zullen zenden. Die gaan hierbij in de vorm van een rapport waarin Lambèr Paping in zijn eigen Limburgse stijl beschrijft waar ze liggen en welke betekenis ze kunnen hebben als ze bij verwacht hoog water tijdig gedicht worden. We hebben de situatie ter plekke grondig bestudeerd en ook de kennis van lokale inwoners benut. De oplossingen die Lambèr Paping aangeeft als onderdeel van een samenstel van meerdere fundamentele maatregelen beveel ik onder uw aandacht aan. Uiteraard is Lambèr Paping bereid er nadere uitleg bij en toelichting op te geven. Zijn bereikbaarheidsgegevens zijn: mail: Paping@KPNplanet.NL - tel: (06) 51 14 62 25

Het is de wens van de AWP-fractie in het kader van de behandeling van de Nota Wateroverlast die de AWP op 21 mei 2024 heeft ingediend aandacht te besteden aan Valkenburg. De behandeling van de Nota is voorzien in de commissie op 30 oktober.

Eveneens is de AWP-fractie voornemens om de op 2 oktober jl. ingetrokken/aangehouden motie Ruimte voor de Geul daarbij te betrekken. Ik doe de oorspronkelijke motie zoals door het DB becommentarieerd op 2 oktober als concept-motie hierbij.

We nodigen ieder uit daarin mee te denken en deze motie mee in te dienen. Voorstellen voor aanpassing zijn welkom.

Het werd ons in het nagesprek op 2 oktober met Chrit Wolfhagen ook duidelijk dat de gemeente schermst naar het waterschap met gebouwen op palen in het plangebied Valkenburg Oost. Zo is het ook gepresenteerd aan de Raad van de Gemeente Valkenburg a/d Geul.

Wij beschikken over schetstekeningen van hoge gebouwen achter hotel Walram waar deze palen niet (duidelijk) te zien zijn.

Alleen nieuwe gebouwen op palen geven niet de bescherming tegen herhaling van 2021 en geven niet de veiligheid voor alle inwoners en gebruikers van het gebied.

Zou het niet beter zijn voor dit plan obv eenduidige en volledige informatie een (nieuw) Wateradvies op te stellen conform de op 2 oktober door het AB aangenomen motie Wateradvies?

Tot zover onze informatie, ook bedoeld om te betrekken bij de behandeling van de Nota Wateroverlast op 30 oktober.

Met vriendelijke groet,

Nico Broekema,
Secr. AWP-fractie
0614577742

Bijlagen:

Concept vd AWP-fractie

Motie Ruimte voor de Geul in Valkenburg

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg in vergadering bijeen op.....

Het AB van het Waterschap Limburg heeft kennisgenomen van de plannen van de gemeente Valkenburg aan de Geul voor het gebied Valkenburg-Oost met het doel bebouwing in dat kwetsbare gebied dat in 2021 is overstroomd en veel schade heeft geleden mogelijk te maken.

Overwegende dat:

- beschermingsmaatregelen na 2021 voor dat gebied zijn uitgebleven;
- nieuwe bebouwing in het gebied Valkenburg-Oost de Geul nog minder ruimte gaat geven, terwijl ter voorkoming van een ramp, zoals in 2021 heeft plaatsgevonden, de Geul juist meer ruimte nodig heeft;
- besluitvorming over het plan Valkenburg-Oost in dit najaar voorgenomen is door de gemeente.

Is van mening dat bouwen in een overstromingsrisico-gebied ongewenst is

Verzoekt het DB:

Met het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul in overleg te treden met het doel de voorgenomen besluitvorming voor Valkenburg-Oost uit te stellen en eerst met het waterschap te overleggen over fundamentele oplossingen voor het Geulstroomgebied in Valkenburg,

inhoudende onder meer:

- het definiëren van een zonering langs de Geul waar niet gebouwd mag worden,
- het indiceren van budgetten om binnen deze zonering objecten op te kopen voor sloop,
- daadwerkelijk profielverruiming van de Geul mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door

Marja Hilders, AWP-fractie

=====

Aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg

Nota AWP wateroverlast, ingediend 21 mei 2024

Naar aanleiding van de recente hevige regenval en wateroverlast heeft de AWP-fractie deze nota wateroverlast opgesteld voor behandeling in de commissie van Waterschap Limburg.

1. Wateroverlast in Limburg

Door hevige regenval is donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei 2024 op een aantal plaatsen in de provincie wateroverlast ontstaan. Het is niet voor het eerst en ook zeker niet voor het laatst dat dit in het Limburgse heuvelland gebeurt. In het Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 hebben de provincies, de waterschappen en de rijksoverheid een gezamenlijke doelstelling geformuleerd om de kans op wateroverlast in bebouwde gebieden van heel Nederland tot maximaal 1:100 per jaar te beperken. Indien deze norm nageleefd zou worden, zouden de buien van begin mei zonder overlast en schade gepasseerd zijn. De periodieke wateroverlast in Zuid-Limburg zou dan ook niet meer met de huidige frequentie en intensiteit herhaaldelijk de kop opsteken.

Voor de goede orde: alle andere provincies hanteren de norm van 1:100 in stedelijk gebied. Ze kunnen een regenbui van 100 mm verwerken met hun watersysteem (in 48 uur).

Er zijn de laatste decennia vele regenwaterbuffers in het Zuid-Limburgse heuvelland aangelegd. Toch kunnen die niet voorkomen dat van tijd tot tijd hevige wateroverlast optreedt, vooral bij de hellingen waar sprake is van vrije afstroming. Waterschap Limburg is van mening dat de norm van 1:100 in het Limburgse heuvelland niet haalbaar is en spreekt van buien van uitzonderlijke omvang, waarbij wateroverlast niet te voorkomen is en hanteert een norm 1:25 of lager in bebouwd gebied. Maar klopt dit wel? Is er inderdaad niets aan te doen?

Bij het ontstaan van oppervlaktestroming uit neerslag zijn drie factoren van groot belang:

1. landgebruik
2. buffercapaciteit
3. afvoercapaciteit

Het bestaande beleid van aanleg van regenwaterbuffers is slechts op één van deze drie pijlers gericht en heeft te weinig oog voor de twee andere. Wat is er meer mogelijk? En vooral: hoe kunnen verschillende typen maatregelen optimaal op elkaar afgestemd worden?

Landgebruik

Ten eerste valt te overwegen of grasland en akkers op hellend gebied zich wel op de juiste locaties bevinden. Ook zouden deze open landschappen voorzien kunnen worden van terrasranden of heggen langs de hoogtelijnen, ofwel haaks op de stroomrichting, teneinde de afstroming te remmen en waardevolle landbouwgrond tegen uitspoeling te behoeden. De juiste maatregelen zijn altijd een zekere vorm van maatwerk. Maar aandacht voor het aspect van landgebruik en landinrichting direct aan de bron is van groot belang bij de bestrijding van wateroverlast.

Buffercapaciteit

Regenwaterbuffers zijn nuttig en de gerealiseerde aanleg van de vele buffers in Zuid-Limburg is zinvol geweest. De capaciteit van een regenwaterbuffer is echter per definitie beperkt en het is vanaf een bepaald punt niet eenvoudig om deze op te schalen. Als een regenwaterbuffer capaciteit heeft voor bijvoorbeeld een T10-bui (een 10-jarige bui), dan heeft de buffer geen effect meer voor een grotere bui, immers hij is al vol en zal overstromen. Bij een T20-bui heeft de volle buffer dan geen enkele

meerwaarde, omdat de volledige neerslag vanaf dit punt direct tot afstroming komt. De volle buffer kan zelfs een risico vormen. Ten onrechte wordt gedacht dat het beschermingsniveau door alleen de buffercapaciteit bepaald wordt en de benedenstroomse bebouwing geen hoger beschermingsniveau kan krijgen dan (in ons voorbeeld) 1:10, als de buffer niet op te schalen is. Maar als aan bovenstroomse zijde de afstroming afgeremd kan worden (zie vorige alinea), dan kan met hetzelfde buffervolume mogelijk een T25-bui opgevangen worden. Wat ook van groot belang is, is dat er een gecontroleerde uitstroming uit de buffer plaatsvindt zodra deze vol is (maar liefst nog veel eerder). Het bezwijken van een regenwaterbuffer maakt het probleem alleen maar groter dan wanneer deze buffer er niet zou zijn. Dit moet absoluut voorkomen worden. Dit brengt ons bij de derde pijler.

Afvoercapaciteit

Het water uit de buffer moet veilig zijn weg naar de beek of rivier weten te vinden. Hiervoor is voldoende afvoercapaciteit nodig. Te denken valt aan goten langs straten of riolen onder de wegen. In elk geval moet de capaciteit zodanig zijn dat een langdurige stationaire bui permanent afgevoerd kan worden. Bij voorkeur wordt al water uit de regenwaterbuffer geloosd voordat hij vol is, zodat de restcapaciteit voor fluctuaties beschikbaar is. Wanneer de afvoercapaciteit in een vroeg stadium van de bui al ingezet wordt, zal de buffer zich bij een zeer hevige bui, die de afvoercapaciteit te boven gaat, langzamer vullen. Zo kan de buffer die (in ons voorbeeld) inmiddels een T25-bui aankan, mogelijk tot een T100-bui dienst doen, omdat er een permanente uitstroom plaatsvindt. De afvoercapaciteit stroomafwaarts van de buffer is de uiteindelijke sluitpost om tot het gewenste beschermingsniveau te komen (minimaal 1:100 in bebouwd gebied). Als het gehele systeem op deze wijze op een beschermingsniveau van 1:100 gebracht wordt, zal er bij een T200-bui wel wateroverlast optreden, maar de maatregelen zijn nog steeds niet zinloos geweest. Door de maatregelen zal de schade aanzienlijk beperkt worden, omdat alleen *het meerdere* (1) tot overlast leidt.

(1) Tussen de kans en de intensiteit van een bui is er geen lineair, maar bij benadering een logaritmisch verband. Dat betekent dat de intensiteit van een T200-bui niet 2x zo groot is als van een T100-bui, maar 'slechts' ca. **20%** hoger.

Hoewel geen van deze drie maatregelen alleen voor het gewenste beschermingsniveau zou kunnen zorgen, kan door een juiste afstemming van diverse maatregelen toch dit beschermingsniveau bereikt worden.

De moraal van het verhaal is dat op systeemniveau naar de juiste balans tussen deze drie bouwstenen gezocht moet worden. Regenwaterbuffers als enige oplossing voldoen niet. Een multi-aanpak is nodig.

2. Normen in Rijnland, de Dommel, Aa en Maas en WL

In Rijnland is de norm bij meer dan 5000 m² bebouwing dat minimaal 90 mm regen in 24! uur kan worden opgevangen. Deze regels zijn gebaseerd op het convenant klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland. Ik heb begrepen dat waterschap Aa en Maas 60 mm in 24 uur als uitgangspunt hanteert en waterschap de Dommel 80 mm.

Normen WL

Bovenstaande wijkt substantieel af van de 1:25 mm in bebouwd gebied van provincie Limburg en waterschap Limburg. WL heeft de provincie geadviseerd 1:25 te hanteren omdat de kosten anders te hoog oplopen. Daarvoor wordt echter geen enkele onderbouwing geleverd. Zoals WL meldde in beantwoorde art. 35 vragen: de provincie heeft hier ook niet naar gevraagd.

Wel zijn er 2 studies verricht naar de situatie in Oirsbeek en Meerssen doch daarop kan o.i. geen beleid voor heel Limburg worden gebaseerd. Het DB van WL geeft aan dat waar dat mogelijk is vanuit kosten en landschappelijke overwegingen wel 1: 100 zal worden nagestreefd. Wij hebben nergens adequate berekeningen aangetroffen en vragen ons af hoe dit wordt bepaald. Vanwege onvoldoende motivering lijkt sprake te (kunnen) zijn van willekeur.

3. Besluitvorming niet op orde

AWP heeft de besluitvorming sinds het Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 onderzocht. In dat NBW zijn werknormen geformuleerd waaraan alle waterschappen hun systeem zouden toetsen waaronder een norm van 1:100 in stedelijk gebied.

Wij hebben de toetsingsresultaten van WL nergens kunnen vinden.

De provincie heeft de NBW-resultaten overgenomen inclusief de werknormen. De besluiten daarover zijn niet ingetrokken. Wij zijn de besluitvorming hierover nog verder aan het uitzoeken.

Wel zien we adviezen van het DB dat 1:25 in bebouwd gebied Heuvelland de maximaal mogelijke norm is. Daarbij wordt vermeld dat dit vanuit kosten-baten-oogpunt is. Maar dit wordt nergens onderbouwd.

De provincie heeft hier ook niet om gevraagd, zegt portefeuillehouder Van Wersch in antwoord op AWP- vragen. Kennelijk kan het waterschap dit niet onderbouwen, de AWP is al een tijd op zoek naar de bijbehorende kosten-batenanalyse.

Ook besluiten van het algemeen bestuur van WL kunnen wij niet vinden.

Er is wel een notitie van het DB (mw. van Wersch) maar wij kunnen geen gemotiveerde besluiten van het AB vinden.

Gezien de schade in 2021, 1,8 miljard in Limburg zijn we benieuwd met welke parameters is gerekend in deze kosten-batenanalyses waarnaar wordt verwezen. Maar die kunnen we niet vinden.

De gedeputeerde heeft laten weten dat afwijken van de normering mag. Dat klopt, maar nadat de provincie het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft overgenomen, hoort daar wel een behoorlijke motivatie bij. Ook die hebben we nog nergens aangetroffen.

Onafhankelijke onderzoeken geven aan dat in gebieden met vrij afstromend water eerder een strengere norm zou moeten gelden omdat vrij afstromend water niet te beteugelen is.

4. Compensatieregeling

Indien bewust een hoger risico wordt genomen omdat de kosten hoger zijn dan de baten, zou je verwachten dat dan een compensatieregeling wordt opgesteld voor het geval zich toch schade voordoet. Daarvan is echter geen sprake, veel inwoners zijn zelf opgedraaid voor de schade.

Inwoners worden ook niet geïnformeerd over/ betrokken bij besluitvorming.

Een interessante vraag is of waterschap en provincie al dan niet in samenhang nalatig zijn geweest.

6. Uit de praktijk

Actualisatie database wateroverlastknelpunten

Uit Meerssen krijgen we door dat de volgende wateroverlastknelpunten ontbreken:

- Gemeente Meerssen/Maastricht, Geul vóór sifon Julianakanaal, water loopt Bunde, Brommelen, Geulle binnen. Wordt dit afgedaan als 'daar gaat RWS over' dan onttrekt WL zich aan zijn deelverantwoordelijkheid.
- Gemeente Meerssen Iepenlaan. Brug Maastrichterlaan heeft een te kleine doorgang. Water loopt huizen aan Iepenlaan aan de achterzijde binnen en zet Maastrichterlaan onder water en vervolgens aanliggende huizen met kelders.

- De sifon bij Bunde kent 5 doorgangen, daarvan is er momenteel één volledig geblokkeerd en één gedeeltelijk geblokkeerd. Het is cruciaal om blokkades tijdig te verwijderen en maatregelen te nemen om toekomstige overstromingen te voorkómen. De inwoners denken aan permanente pompen, plaatsen van drijfvuilversperringen stroomopwaarts, opstellen inspectieschema's, betrekken van inwoners en automatische systemen voor het verwijderen van slib en sediment.

Wingbergmolen in Epen

Bij de Wingbergmolen heeft prof. Stefan Van Baars (grondmechanica) geconstateerd:

'Er is bovenstrooms van de oude monumentale Wingbergerwatermolen een (andere) stuw gemaakt; een variabele stuw, die normaal omhoog staat, maar bij grote debieten omlaag gaat. Zo wordt het daarboven gelegen gebied wel bij grote debieten ontlast (anders bouw je dit niet), maar alles komt uit de lengte of de breedte, dus benedenstrooms wordt hierdoor extra belast. De eerst volgend gelegen watermolen, de Volmolen, heeft daarom wel een extra bescherming gekregen, maar de volgende watermolen, de Wingbergmolen, heeft dat niet. Sterker nog: omdat net benedenstrooms van deze watermolen een flessehals zit, een bruggetje die maar een kleine doorgang heeft, fungeert het dal rondom deze watermolen als retentiebekken. Daarom is hier een extra groot risico, waar totaal geen aandacht aan is besteed bij het ontwerp, risicoanalyse, projectplan, vergunningen. Dit is onoordeelkundig handelen. Dit is ook tegen het zorgplichtbeginsel.'

De eigenaren meldden:

'Belangrijk is dat de meetinstrumenten voor de waterstand er weer uitlagen (wateroverlast 17 mei). Dat houdt in dat er juist bij hoogwater er geen informatie komt over de toevoer van water. De waterstandenapp geeft geen juiste informatie. Hoeveel water er nog van België komt wisten ze niet, ze gingen toen pas bellen met Kelmis. Terugkoppeling is er niet, wederzijdse informatie over hoe het gegaan is zou zeer gewaardeerd worden.

Slenaker Vallei in het centrum van Slenaken

Daar is een kademuur om het hotel heen gelegd, die manco's vertoont die gelijkenissen oproepen met de voortdurend instortende kademuuren van de Geleenbeek in Sittard.

Waar tevoren geen stabiliteitsberekeningen zijn gemaakt en waar professor Van Baars over de hele linie de kademuur als onveilig kwalificeert. Zie hierover de recente vragen van de AWP aan het DB van WL.

Meest waarschijnlijk is dat ook in Slenaken geen stabiliteitsberekeningen zijn gemaakt.

Wat vraagt de AWP-fractie: voorstellen en aandachtspunten

I. Hoe kan de rol van afvoeren beter gestalte krijgen? Regenwaterbuffers die overlopen zijn erger dan geen buffers. Bij onvoldoende capaciteit is het middel erger dan de kwaal.

II. Inzicht in de kosten-batenanalyses waarop het DB baseert dat voor een norm van 1:100 de kosten in Limburg hoger zijn dan de baten.

III. inzicht en transparantie in de advisering aan de provincie over de normering en betrokkenheid van het AB daarbij.

IV. AWP stelt voor kennis te verzamelen over waterbeheer in vrij afstromende gebieden, zowel in Limburg als in andere provincies en zeker vanuit het buitenland.

V. Graag informatie over en inzicht in de onderliggende waterhuishoudkundige berekeningen in Limburg. En ook mbt de praktijkvoorbeelden hierboven.

VI. Welk hydrologisch model gebruikt het waterschap? Bijvoorbeeld als in Slenaken wel een norm van 1:100 wordt opgenomen, wat zijn dan de onderliggende hydrologische berekeningen?

VII. Garanties scheppen dat een casus als de kade van de Geleenbeek, waarvoor tevoren geen stabiliteitsberekeningen bleken te zijn opgesteld, zich niet kan herhalen

VIII. Kan het DB gegevens/duidelijkheid verschaffen over stabiliteitsberekeningen van regenwaterbufferwanden?

IX. Waar blijft de toegezegde evaluatie over de wateroverlast in januari 2024?

Die evaluatie is toegezegd maar nog steeds niet ontvangen. En nu is er alweer sprake van een nieuwe wateroverlast. Wil WL wel leren van wat er mis gaat?

Marja Hilders

Fractievoorzitter AWP

Waterschap Limburg

0618364978

21 mei 2024